

TIPO

Cable Unipolar Flexible Libre de Halógenos (LS0H)

NORMA

IRAM 62267

DESCRIPCION

Cuerda flexible de cobre recocido (IRAM-NM 280, clase 4), aislado con una capa de material termoplástico poliolefínico antillama, libre de halógenos y con baja emisión de humos opacos y gases tóxicos corrosivos.

APLICACIONES

Para instalaciones fijas interiores. Por la nobleza del material aislante utilizado esta línea de productos fue desarrollada especialmente para ser instalada en lugares públicos o privados de alta concentración de personas, lugares de difícil evacuación o aquellas instalaciones donde se desea minimizar el daño a los demás bienes materiales instalados. Ejemplos: escuelas, hospitales, aeropuertos, subterráneos, cines, teatros, shopping, supermercados, edificios, tableros, salas con equipos electrónicos, PLC's, etc.

Tensión nominal de servicio 450/750 voltios en corriente alterna.
Aptos para un rango de temperatura de servicio entre -5°C y 70°C.

ARGENPLAS[®]
UN CABLE DE MARCA



TIPO DE EMBALAJE

Cortes a Medida

Bobinas

Rollo



SECCIONES

(1) 2 conductores cargados + PE en cañería embutido en mampostería, temperatura ambiente 40°C, cos.fi 0.80, 50/60 Hz.
(2) Dos cables en contacto

Código producto	Sección nominal mm²	Ø exterior aproximado [mm]	Peso aproximado [Kgs/100 m]	Intensidad de corriente admisible [A] (1)	Caida de tensión (2) [V/A km]	Acondicionamiento [m]			Colores
						Rollo x 100 m	Cortes a medida	Bobina Largo máx.	
L150	1.50	3,00	2,11	15	26	✓			
L250	2.50	3,65	3,30	21	15	✓			
L4	4	4,20	4,86	28	10	✓			
L6	6	4,80	6,91	36	6,40	✓			
L10	10	6,20	11,54	50	3,80	✓			
L16	16	7,65	18,20	66	2,40	✓	✓	3000	
L25	25	9,65	27,94	88	1,61	✓	✓	3000	
L35	35	10,85	38,72	109	1,17	✓	✓	2200	
L50	50	12,70	53,80	131	0,85	✓	✓	2.000	
L70	70	14,60	72,10	167	0,63	✓	✓	1.500	
L95	95	16,85	96,30	202	0,50	✓	✓	1.200	
L120	120	18,60	123,00	234	0,41	✓	✓	900	
L-150 *	150	20,90	154,00	261	0,35	✓	✓	900	
L185 *	185	23,60	190,00	297	0,31	✓	✓	600	
L240 *	240	26,30	243,00	348	0,26	✓	✓	500	

* FABRICACION POR PEDIDO. METRAJE MINIMO A CONVENIR