

# Cable Unipolar Alambre

**ARGENPLAS**  
S.A.  
UN CABLE DE MARCA

## Características

Conductores formados por un solo alambre de cobre sobre el que se aplica una vaina de PVC especial contra llama. Utilizados para control de temperatura, comando y otros donde no se requiera movimiento.

Uso generalizado en artefactos de iluminación

### Instalaciones:

Para instalaciones fijas interiores, en inmuebles y cableado de tableros.

### Tensión de servicio (Kv):

0,45/0,75

### Norma de referencia:

IRAM NM 247-3

### Temp. máx. de funcionamiento:

-5°C / 70°C

### Flexibilidad:

Clase 1 según IRAM NM 280

### Rango de fabricación:

0,75 a 1,50 mm<sup>2</sup>



Código del producto	Sección nominal (mm <sup>2</sup> )	Formación conductor (mm)	Espesor aislación (mm)	Ø exterior aproximado (mm)	Peso aproximado (Kgs/100m)	Intensidad de Corriente admisible (A) (1)	Embalajes (m)	Colores
A75	0,75	1 x Ø 1,02	0,60	2,25	1,19	1,19	100	
A1	1	1 x Ø 1,15	0,60	2,60	1,55	1,55	100	
A150	1,5	1 x Ø 1,35	0,70	2,85	2,00	2,00	100	

(1) Dos conductores cargados 100% en circuito monofasico, 30°C de temperatura ambiente, 50/60 Hz



Nuestra dirección: Jose Melian 2725  
Burzaco (Parque Industrial) B1852N2M  
Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 5263-2266 / 2256  
Mail: [ventas@argenplas.net](mailto:ventas@argenplas.net)  
[www.argenplas.net](http://www.argenplas.net)