

# Cable Unipolar Flexible Libre de Halógenos (LSOH)

**ARGENPLAS**  
S.A.  
UN CABLE DE MARCA

## Características

Cables diseñados para instalaciones fijas de iluminación y distribución de energía eléctrica en lugares públicos o privados de alta concentración de personas, lugares de difícil evacuación o aquellas instalaciones donde se desea minimizar el daño a los demás bienes materiales instalados.

### Instalaciones:

Apto para instalarse en cañerías metálicas o plásticas

### Tensión de servicio (Kv):

0,45 / 0,75

### Norma de referencia:

IRAM 62267

### Temp. Máx. de funcionamiento:

70 °C en servicio continuo

### Temperatura cortocircuito:

160°C

### Flexibilidad:

Clase 4 según IRAM NM-280

### Rango de fabricación:

1,50 a 120 mm<sup>2</sup>



Código del producto	Sección nominal (mm <sup>2</sup> )	Ø exterior aprox. (mm)	Peso del cable completo (Kgs/100m)	Intensidad de corriente admisible en cañería (A) (1)	Caída de tensión (V/A Km) (2)	Embalajes (m)		Colores
						Rollo	Corte a medida	
L150	1,50	3,00	2,11	15	26,00	100	-	
L250	2,50	3,65	3,30	21	15,00	100	-	
L4	4	4,20	4,86	28	10,00	100	-	
L6	6	4,80	6,91	36	6,40	100	-	● ● ●
L10	10	6,20	11,54	50	3,80	100	-	● ●
L16	16	7,65	18,20	66	2,40	-	ok	
L25	25	9,65	27,94	88	1,61	-	ok	
L35	35	10,85	38,72	109	1,17	-	ok	
L50	50	12,70	53,80	131	0,85	-	ok	
L70	70	14,60	72,10	167	0,63	-	ok	● ●
L95	95	16,85	96,30	202	0,50	-	ok	
L120	120	18,60	123,00	234	0,41	-	ok	

(1) 2 conductores cargados + PE en cañería embutido en mampostería, temperatura ambiente 40 °C, cos fi 0,80 50/60 Hz.

(2) dos cables en contacto



Nuestra dirección: Jose Melian 2725  
Burzaco (Parque Industrial) B1852N2M  
Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 5263-2266 / 2256  
Mail: ventas@argenplas.net  
www.argenplas.net