# Cable Extraflexible para Soldadura

ARGENPLAS®




## Características

Para ser utilizados en el conexionado de pinzas porta electrodos en equipos de soldadura móviles o manuales. También son comúnmente utilizados en conexionado de baterías.

**Rango de fabricación:**
16 mm2 a 95 mm2

**Norma de referencia:**
Propia de Argenplas S.A.

| Código del producto | Sección nominal (mm2) | Diametro alambre máximo (mm) | Espesor promedio (mm) | Ø exterior aproximado (mm) | Resistencia electrica max a 20°C y CC (Ohm/km) | Peso aproximado (Kgs/100m) | Embalajes (m) | | Colores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Rollo | Corte a medida | |
| SP16 | 16 | 0,21 | 1,30 | 9,30 | 1,21 | 0,18 | 25/50/100 | - | |
| SP25 | 25 | 0,21 | 1,50 | 10,50 | 0,78 | 0,27 | 25/50/100 | - | ● |
| SP35 | 35 | 0,21 | 1,80 | 12,30 | 0,55 | 0,37 | 25/50/100 | - | ● |
| SP50 | 50 | 0,21 | 2,00 | 14,00 | 0,39 | 0,53 | - | ok | |
| SP70 | 70 | 0,26 | 2,00 | 16,00 | 0,27 | 0,73 | - | ok | ● |
| SP95 | 95 | 0,26 | 2,20 | 18,50 | 0,21 | 0,98 | - | ok | |

| Corriente de soldadura | Secciones Recomendadas Longitud total del circuito en metros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 100 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| 200 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
| 250 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | - | - | - |
| 300 | 35 | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | - | - | - | - |
| 350 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 95 | - | - | - | - | - |
| 400 | 50 | 50 | 50 | 70 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 450 | 50 | 50 | 70 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 50 | 50 | 70 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 550 | 50 | 70 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 70 | 70 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 95 | 95 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 2x70 | 2x70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Nuestra dirección:** Jose Melian 2725
Burzaco (Parque Industrial) B1852NZM
Buenos Aires - Argentina

**Teléfono:** 5263-2266 / 2256
**Mail:** ventas@argenplas.net
**www.argenplas.net**