Cable Subterráneo de potencia, control y comando (XLPE/LS0H)

ARGENPLAS®

Características
Cables de energía unipolares, bipolares, tetrapolares y pentapolares.
Resistentes a la propagación de incendios, con baja emisión de humos opacos y tóxicos.
Se instalan principalmente en lugares con alta densidad de personas o de difícil evacuación como cines, supermercados, teatros, shoppings, aeropuertos y estaciones de trenes y subtes.
Las cuerdas de cobre de estos conductores son aisladas con material XLPE, mientras que el relleno y la vaina se aíslan con material LS0H.



Cuerdas flexibles clase 4 IRAM NM-280

Aislaciones material XLPE

Relleno material LS0H penetrante y no adherente (no higroscópico)

Vaina material LS0H color naranja con marcado secuencial metro a metro

Escanea para ver más productos

Instalaciones:
Pueden utilizarse enterrados, a la intemperie, en contacto directo con el agua, en ambientes húmedos, en conductos, cañerías o bandejas.

Comercialización:
Toda la línea lleva una marcación secuencial metro a metro sobre su vaina exterior, facilitando el corte a medida exacta.

Tensión de servicio (Kv):
0,6/1,1

Flexibilidad:
Clase 4 según IRAM NM-280

Norma de referencia:
IRAM 62266

Temperatura MÁX. de funcionamiento:
90°C en servicio continuo

Código del producto	Producto	Formación	Espesor aislación		Diámetro exterior [mm]	Peso Aprox. [Kg/1m]	Intensidad de corriente nominal admisible [A]	
			Conductor [mm]	Vaina [mm]			Aire (1)	Tierra (2)
L14F	1 x 4		0,70	1,40	6,80	0,096	38	48
L16F	1 x 6		0,70	1,40	7,40	0,121	50	60
L110F	1 x 10		0,70	1,40	8,40	0,169	67	80
L116F	1 x 16		0,70	1,40	9,85	0,242	91	103
L125F	1 x 25		0,70	1,40	11,85	0,354	127	133
L135F	1 x 35		0,90	1,40	13,05	0,467	157	160
L150F	1 x 50		0,90	1,45	14,73	0,654	188	191
L170F	1 x 70		1,10	1,50	16,98	0,867	231	244
L195F	1 x 95		1,10	1,55	18,96	1,144	276	297
L1120F	1 x 120		1,20	1,60	21,35	1,436	314	345
L1150F	1 x 150		1,40	1,70	23,51	1,779	353	397
L1185F	1 x 185		1,60	1,80	26,40	2,201	399	453
L1240F	1 x 240		1,70	1,90	29,07	2,809	463	535
L2150F	2 x 1,50		0,70	1,80	10,50	0,172	19	28
L2250F	2 x 2,50		0,70	1,80	11,50	0,214	26	37
L24F	2 x 4		0,70	1,80	12,70	0,300	35	48
L26F	2 x 6		0,70	1,80	14,30	0,388	44	62
L210F	2 x 10		0,70	1,80	16,20	0,521	61	84

Nuestra dirección: Jose Melian 2725
Burzaco (Parque Industrial) B1852NZM
Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 5263-2266 / 2256
Mail: ventas@argenplas.net
www.argenplas.net

Cable Subterráneo de potencia, control y comando (XLPE/LS0H)

Código del producto	Producto	Formación	Espesor aislación		Diámetro exterior [mm]	Peso Aprox. [Kg/1m]	Intensidad de corriente nominal admisible [A]	
			Conductor [mm]	Vaina [mm]			Tierra (2)	Aire (1)
L3150F	3 x 1,50		0,70	1,80	11,20	0,201	16	24
L3250F	3 x 2,50		0,70	1,80	12,50	0,261	22	32
L34F	3 x 4		0,70	1,80	13,70	0,361	30	42
L36F	3 x 6		0,70	1,80	14,95	0,451	37	52
L310F	3 x 10		0,70	1,80	17,10	0,626	52	70
L4150F	4 x 1,50		0,70	1,80	12,20	0,239	16	24
L4250F	4 x 2,50		0,70	1,80	13,50	0,308	22	32
L44F	4 x 4		0,70	1,80	14,90	0,430	30	42
L46F	4 x 6		0,70	1,80	16,50	0,552	37	52
L410F	4 x 10		0,70	1,80	18,80	0,769	52	70
L416F	4 x 16		0,70	1,80	22,50	1,105	70	90
L325NF	3 x 25 / 16		0,90/0,70	1,80	27,00	1,542	88	117
L335NF	3 x 35 / 16		0,90/0,70	1,90	30,05	1,996	110	140
L350NF	3 x 50 / 25		1,00/0,90	2,05	34,20	2,830	133	164
L5150F	5 x 150		0,70	1,80	13,20	0,285	14	23
L5250F	5 x 250		0,70	1,85	14,50	0,356	22	32
L54F	5 x 4		0,70	1,85	16,25	0,506	30	42
L56F	5 x 6		0,70	1,85	17,90	0,644	37	52
L510F	5 x 10		0,70	1,85	20,65	0,920	52	70
L516F	5 x 16		0,70	1,85	24,90	1,352	70	90

Nuestra dirección: Jose Melian 2725
Burzaco (Parque Industrial) B1852NZM
Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 5263-2266 / 2256
Mail: ventas@argenplas.net
www.argenplas.net