Cable Blindado con Malla de Cobre Estañada para Comando y Señalización

ARGENPLAS®



Características:

Estos conductores están formados por cuerdas extraflexibles de alambres de cobre recocido IRAM NM 280 - clase 5, aislados por una capa de PVC especial contra llama®. La aislación de estos cables se realiza con PVC de diferentes colores de acuerdo a IRAM NM 247-5. Los conductores así formados son cableados entre si, para luego ser recubiertos por una vaina penetrante redonda de PVC negro especial extraflexible de excelentes propiedades mecánicas. Sobre esta vaina negra se aplica una trenza de cobre estañado Ø 0.15 mm, con un recubrimiento al 85 % aproximadamente.

Finalmente se aplica una vaina en PVC extraflexible de color gris de excelentes propiedades mecánicas y eléctricas. Aptos para ser utilizados en circuitos electrónicos, PLC industriales, Aplicaciones donde se necesite una protección ante interferencias externas.

Código del producto	Seccion nominal mm²	Formación	Diámetro exterior aprox. (mm)	Peso Aprox (Kgs/1m)	Corriente Admisible (amperes) (1)	Embalajes (m)	
						Rollo	Corte a medida
BIPOLARES							
M250	2x0,50		7,40	0,073	4	100	ok
M275	2x0,75		7,90	0,090	7	100	ok
M21	2x1		8,40	0,100	10	100	ok
M2150	2x1,50		9,30	0,130	17	100	ok
M2250	2x2,50		10,60	0,175	22	100	ok
TRIFÁSICOS							
M375	3x0,75		8,45	0,110	7	100	ok
M31	3x1		9,10	0,120	10	100	ok
M3150	3x1,50		9,70	0,150	17	100	ok
M3250	3x2,50		11,20	0,220	22	100	ok
TETRAPOLARES							
M41	4x1		9,60	0,160	10	100	ok
M4150	4x1,50		10,60	0,180	17	100	ok
M4250	4x2,50		12,10	0,260	22	100	ok

(1) para un solo cable tendido en bandeja

Nuestra dirección: Jose Melian 2725
Burzaco (Parque Industrial) B1852NZM
Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 5263-2266 / 2256
Mail: ventas@argenplas.net
www.argenplas.net