

Cable Preensamblado (Al XLPE)



Características

Cables de aluminio y portante de aleación de aluminio cableados en haz visible, preensamblados, aislados en XLPE.

Instalaciones:

Distribución de energía aéreas; debido a gran versatilidad puede instalarse sobre postes o directamente sobre fachadas.

Tensión de servicio (Kv):

0,6/1,1

Norma de referencia:

IRAM 2263, NBR 8182



Codigo del producto	Seccion nominal mm2	Formacion nro. de alambres	Espesor de la aislacion mm	Diametro del conductor mm (1)	Diametro conductor aislado mm (1)
PR216	2 x 16	7	1,25	4,85	7,35
PR225	2 x 25	7	1,45	6,00	8,90

Codigo del producto	Secciones		Diametro exterior del haz mm	Corriente admisible (2) A	Resistencia 60°C-50 Hz Ω/km	Reactancia inductiva de servicio Ω/km	Caída de tension a 60°C y Cos @ = 8,8 V/A km	Peso Total Kg/Km
	Fases N°	Neutro mm2						
PR32550	3 x 25	+ 1 x 50	23,60	76	1,390	0,0973	2,020	498
PR33550	3 x 35	+ 1 x 50	24,40	96	1,010	0,0965	1,500	605
PR35050	3 x 50	+ 1 x 50	26,40	117	0,744	0,0931	1,130	730
PR37050	3 x 70	+ 1 x 50	30,60	152	0,514	0,0915	0,805	979
PR39550	3 x 95	+ 1 x 50	34,30	200	0,372	0,0891	0,611	1258

(1) Valor aproximado.
(2) Cables expuestos al sol, temp. amb. 40°C y 90°C en los conductores



Nuestra dirección: Jose Melian 2725
Burraco (Parque Industrial) B1852NZM
Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 5263-2266 / 2256
Mail: ventas@argenplas.net
www.argenplas.net