

Cable para Acometida Concentrico Anti-hurto

ARGENPLAS®

Características

Cables de cobre bipolares, con conductor neutro concéntrico, aislado con XLPE.

Instalaciones:

Conexión de derivación monofásica de la línea preensamblada trifásica de distribución de energía hacia el medidor del cliente.

Tensión de servicio (Kv):

0,6/1,1

Norma de referencia:

IRAM 63001



Código del producto	Seccion nominal mm ²	Formacion cuerda N° x D	Espesor aislacion mm	Espesor de vaina mm	Diametro exterior mm (1)	Peso aprox. Kg./Km. (1)	Corriente admisible A (2)
CO4	4	7 x 0,85	1,0	1,2	7,8	107	42
CO6	6	7 x 1,05	1,0	1,2	8,6	147	51
CO10	10	7 x 1,35	1,0	1,2	9,9	226	72

(1) Valor aproximado

(2) Corriente máxima para cables expuestos al sol, con temperatura ambiente de 40°C, 90°C en el conductor, sin viento.



Nuestra dirección: Jose Melian 2725
Burzaco (Parque Industrial) B1852NZM
Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 5263-2266 / 2256
Mail: ventas@argenplas.net
www.argenplas.net