

Cable Extraflexible Vaina Redonda Tipo Taller

Características

Cables extraflexibles para uso en instalaciones móviles y aparatos portátiles en general, excluyendo aparatos de calefacción. Hasta 8 conductores (inclusive) las almas son de distintos colores. De 10 a 25 conductores: las almas son en color negro con marcación alfanumérica en espejo, salvo un conductor que es color verde/amarillo para puesta a tierra.

Tensión de servicio (Kv):

0,30 / 0,50

Temperatura cortocircuito:

160°C

Norma de referencia:

IRAM NM 247-5

Flexibilidad:

Clase 5 según IRAM NM-280

Temp. máx. de funcionamiento:

70°C en servicio continuo

ARGENPLAS®



Código del producto	Producto	Color Vaina	Formación	Diámetro exterior aprox. (mm)	Peso Aprox (Km/100m)	Resistencia eléctrica máx a 20°C en CC (OHM/KM)	Corriente Admisible (amperes) (1)	Embalajes (m)		
								Rollo	Bob. Exp.	Corte a medida
BIPOLARES										
T250	2x0,50			6,05	5,00	-	4	100	200	-
T275	2x0,75			6,35	5,70	-	7	100	150	-
T21	2x1			6,75	6,60	19,50	10	100	150	-
T2150	2x1,50			7,65	8,70	13,30	17	100	120	-
T2250	2x2,50			9,35	13,20	7,98	22	100	-	-
T24	2x4			10,75	18,40	4,95	30	100	-	-
T26	2x6			12,25	25,30	3,30	38	100	-	-
T210	2x10			15,55	40,00	1,91	53	-	-	ok
TRIFÁSICOS										
T375	3x0,75			6,70	6,60	-	7	100	150	-
T31	3x1			7,20	8,00	19,50	10	100	150	-
T3150	3x1,50			8,30	10,80	13,30	17	100	-	-
T3250	3x2,50			10,10	16,40	7,98	22	100	-	-
T34	3x4			11,65	23,00	4,95	30	100	-	-
T36	3x6			13,20	32,10	3,30	38	100	-	-
T310	3x10			16,55	52,00	1,91	53	100	-	ok

(1) Para un solo cable tendido al aire
(2) Secciones no contempladas por IRAM

Cable Extraflexible Vaina Redonda Tipo Taller

Código del producto	Producto	Color Vaina	Formación	Diámetro exterior aprox. (mm)	Peso Aprox (Km/100m)	Resistencia eléctrica máx a 20°C en CC (OHM/KM)	Corriente Admisible (amperes) (1)	Embalajes (m)		
								Rollo	Bob. Exp.	Corte a medida
TETRAPOLARES										
T41	4x1	●		8,00	10,00	19,50	10	100	-	-
T4150	4x1,50			9,25	13,50	13,30	17	100	-	-
T4250	4x2,50			11,05	20,00	7,98	22	100	-	-
T44	4x4			12,90	29,00	4,95	30	100	-	-
T46	4x6			14,45	39,00	3,30	38	100	-	ok
T410	4x10			18,35	65,00	1,91	53	-	-	ok
T416(2)	4x16			20,85	94,00	-	71	-	-	ok
PENTAPOLARES										
T51	5x1	●		8,75	12,50	-	10	100	-	-
T5150	5x1,50			10,35	17,50	13,30	17	100	-	-
T5250	5x2,50			12,30	26,00	7,98	22	100	-	-
T54	5x4			14,15	37,00	-	30	100	-	ok
T56	5x6			16,00	50,00	-	38	100	-	ok
T510	5x10			20,20	83,00	-	53	-	-	ok
MULTIPOLARES										
T61	6x1	●		9,60	14,30	-	10	100	-	-
T71	7x1	●		9,60	15,30	-	10	100	-	-
T7150	7x1,50			11,25	21,20	-	17	100	-	-
T7250	7x2,50			13,40	32,00	-	22	100	-	-
T8150	8x1,50	●		12,20	25,00	-	17	100	-	-
T101	10x1	●		12,50	24,00	-	10	100	-	ok
T10150	10x1,50			14,50	34,00	-	17	100	-	ok
T121	12x1	●		12,80	27,00	-	10	100	-	ok
T12150	12x1,50			14,90	36,30	-	17	100	-	ok
T12250	12x2,50			18,00	55,00	-	22	-	-	ok
T19150	19x1,50	●		18,30	55,80	-	17	-	-	ok
T201	20x1	●		16,20	43,50	-	10	-	-	ok
T25150	25x1,50	●		21,30	74,00	-	17	-	-	ok

- (1) Para un solo cable tendido al aire
(2) Secciones no contempladas por IRAM



Nuestra dirección: Jose Melian 2725
Burzaco (Parque Industrial) B1852NZM
Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 5263-2266 / 2256
Mail: ventas@argenplas.net
www.argenplas.net