

Cable Vaina Plana para Bomba Sumergible



Características

Estos conductores están formados por cuerdas flexibles de alambres de cobre, aislados en pvc. Los mismos se identifican Bipolares, Trifasicos y Tetrapolares. Los conductores aislados se disponen en forma paralela, aplicandose una vaina de color celeste por encima. Estos cables llevan un marcado secuencial metro a metro sobre su vaina exterior, facilitando el corte a medida exacta.

Instalaciones:

Utilizados para el conexionado de todo tipo de bombas sumergibles

Flexibilidad:

Clase 4 según norma IRAM NM-280

Norma:

IRAM 63007



Código del producto	Formación	Colores	Espesor aislación (mm)	Espesor vaina (mm)	Medidas aprox. (mm)	Intensidad de corriente admisible (1)	Peso aprox. (kgs/100 mts)	Embalaje
B2150	2 x 1,50		1,2	1,25	14,20 x 7,10	20	16,5	Corte a medida
B2250	2 x 2,50		1,2	1,4	13,70 x 7,10	28	15,5	Corte a medida
B150	3 x 1,50		1,2	1,5	15x 7,15	20	17,7	Corte a medida
B250	3 x 2,50		1,2	1,4	16,60 x 7,90	28	23,3	Corte a medida
B4	3 x 4		1,2	1,4	18,40 x 8,30	36	29,5	Corte a medida
B6	3 x 6		1,2	1,45	19,80 x 9	46	36	Corte a medida
B10	3 x 10		1,4	1,55	24,60 x 10,90	60	58,3	Corte a medida
B16	3 x 16		1,4	1,65	29 x 12,60	82	85	Corte a medida
B25	3 x 25		1,7	1,8	34,50 x 15,70	105	130	Corte a medida
B35	3 x 35		1,7	1,9	38,50 x 17,70	122	171,6	Corte a medida
B50	3 x 50		1,9	2,05	45,40 x 18	146	227	Corte a medida
B70	3 x 70		1,9	2,2	52,20 x 21	170	301	Corte a medida
B95	3 x 95		2,2	2,4	60,10 x 24	208	407	Corte a medida
B4150	4 x 1,50		1,2	1,5	16,90 x 5,30	20	22	Corte a medida
B4250	4 x 2,50		1,2	1,7	18,70 x 5,80	28	28	Corte a medida

(1) Temperatura del medio 20° C



Nuestra dirección: Jose Melian 2725
Burzaco (Parque Industrial) B1852NZM
Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 5263-2266 / 2256
Mail: ventas@argenplas.net
www.argenplas.net