Cuerda Desnuda de Cobre

Características:
Estos conductores están formados por una cuerda desnuda de cobre recocido.

Aplicaciones:
Se utilizan para redes de puesta a tierra o como conductor neutro o de retorno en algunos sistemas eléctricos.

Norma de referencia:
Propia de Argenplas S.A.



Cuerda desnuda de cobre recocido
IRAM NM 280 - clase 2 e IRAM 2004

Escanea para ver más productos

Código del producto	Seccion nominal (mm²)	Disposición	Formación			Peso aprox (kgs/mt)	Embalaje
			N° alambres	Diam. Alambre (mm)	Diam. Exterior aprox (mm)		
D16	16		7	1,72	5,2	0,145	Corte a medida
D25	25		7	2,19	6,6	0,24	Corte a medida
D35	35		7	2,52	7,6	0,32	Corte a medida
D50	50		19	1,82	9,1	0,445	Corte a medida
D70	70		19	2,19	11	0,65	Corte a medida
D95	95		19	2,52	12,6	0,84	Corte a medida
D120	120		37	2	14	1,05	Corte a medida

Nuestra dirección: Jose Melian 2725
Burzaco (Parque Industrial) B1852NZM
Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 5263-2266 / 2256
Mail: ventas@argenplas.net
www.argenplas.net